


Poznań, dn. 2025-09-15

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa



Starosta Kaliski
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **1373 (67504NI) CHEŁMCE (PKA_OPATOWEK_CHELMCE)** zlokalizowanej w miejscowości CHEŁMCE DZ.110. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	41250
2.	41250
3.	41250
4.	41250
5.	3170

Data wpływu: 2025-09-15
Nr dokumentu: KP-29321/25
Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu: 2025-09-16
Wynik weryfikacji: poprawny
Podpis:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°10'2.7" 51°42'4.8"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	58	41250	10	2-12/2-12/ 2-12/0-8/ 0-8/0-8
2.	18°10'2.8" 51°42'4.5"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	58	41250	100	2-12/2-12/ 2-12/0-8/ 0-8/0-8
3.	18°10'2.5" 51°42'4.3"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	58	41250	180	2-12/2-12/ 2-12/0-8/ 0-8/0-8
4.	18°10'2.1" 51°42'4.6"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	58	41250	260	2-12/2-12/ 2-12/0-8/ 0-8/0-8
5.	18°10'2.5" 51°42'4.8"	15000	57.5	3170	45*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7229/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1373 (67504NI) CHEŁMCE (PKA_OPATOWEK_CHELMCE)
Adres: CHEŁMCE DZ.110, KALISKI, WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-09-10

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości CHEŁMCE DZ.110.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1373 (67504NI) CHEŁMCE (PKA_OPATOWEK_CHELMCE) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/900/1800/2100/2600	KRE1012483/1 Ericsson	1	10	2-12**/2-12**/ 2-12**/0-8**/ 0-8**/0-8**	58	41250
2	700/800/900/1800/2100/2600	KRE1012483/1 Ericsson	1	100	2-12**/2-12**/ 2-12**/0-8**/ 0-8**/0-8**	58	41250
3	700/800/900/1800/2100/2600	KRE1012483/1 Ericsson	1	180	2-12**/2-12**/ 2-12**/0-8**/ 0-8**/0-8**	58	41250
4	700/800/900/1800/2100/2600	KRE1012483/1 Ericsson	1	260	2-12**/2-12**/ 2-12**/0-8**/ 0-8**/0-8**	58	41250

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]
1	RTN XMC-2 15G/2+0/56MHz Huawei	15	3170	VHLPX2-15 Andrew	0.6	45	57.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów**8.1. Metoda badań**

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-mm:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-09-10	09:10-10:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		18,0	19,5	62,1	60,2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWIMP/W/245/24 wydane przez Politechnikę Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-04	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030432

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWIMP/W/245/24 wydane przez Politechnikę Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4-L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pol elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°42'4.3" 18°10'3.0"
2	GKP w odległości poziomej 15m od anteny radioliniowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'5.0" 18°10'3.0"
3	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'5.0" 18°10'2.6"
4	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°42'4.7" 18°10'1.6"
5	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°42'3.6" 18°10'2.6"
6	PKP na az. 312° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'5.4" 18°10'1.6"
7	PKP na az. 58° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'5.0" 18°10'4.4"
8	PKP na az. 206° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°42'4.0" 18°10'1.6"
9	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°42'2.2" 18°10'2.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.9	2.9	2.9	3.8	0.14	51°42'0.7" 18°10'2.6"
11	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	51°42'4.3" 18°10'0.5"
12	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	2.6	2.6	2.6	3.4	0.12	51°42'4.3" 18°9'58.7"
13	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	51°42'4.0" 18°9'56.5"
14	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, piętro 1, Chełmce 3, Chełmce	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°42'2.9" 18°10'5.5"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, piętro 1, Chełmce 3, Chełmce	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°42'3.6" 18°10'5.5"
16	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'4.3" 18°10'4.4"
17	GKP w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'4.0" 18°10'6.6"
18	GKP w odległości poziomej 117m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'4.0" 18°10'8.8"
19	PKP na az. 82° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°42'4.7" 18°10'5.2"
20	GKP w odległości poziomej 57m od anteny radiolinowej az. 45°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'6.1" 18°10'4.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°42'6.1" 18°10'3.0"
22	GKP w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°42'7.6" 18°10'3.4"
23	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°42'8.6" 18°10'3.7"
-	GKP w odległości poziomej 487m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°42'20.2" 18°10'7.0"
-	GKP w odległości poziomej 485m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°42'1.8" 18°10'27.8"
-	GKP w odległości poziomej 488m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°41'48.5" 18°10'2.6"
-	GKP w odległości poziomej 486m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°42'1.8" 18°9'37.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ¹ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _p ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°42'4.3" 18°10'3.0"
2	GKP w odległości poziomej 15m od anteny radioliniowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'5.0" 18°10'3.0"
3	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'5.0" 18°10'2.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°42'4.7" 18°10'1.6"
5	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°42'3.6" 18°10'2.6"
6	PKP na az. 312° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'5.4" 18°10'1.6"
7	PKP na az. 58° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'5.0" 18°10'4.4"
8	PKP na az. 206° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°42'4.0" 18°10'1.6"
9	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°42'2.2" 18°10'2.3"
10	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	51°42'0.7" 18°10'2.6"
11	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°42'4.3" 18°10'0.5"
12	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°42'4.3" 18°9'58.7"
13	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°42'4.0" 18°9'56.5"
14	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, piętro 1, Chelmce 3, Chelmce	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°42'2.9" 18°10'5.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	DPP - w uchyłonym oknie klatki schodowej Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II, piętro 1, Chełmce 3, Chełmce	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°42'3.6" 18°10'5.5"
16	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'4.3" 18°10'4.4"
17	GKP w odległości poziomej 74m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'4.0" 18°10'6.6"
18	GKP w odległości poziomej 117m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'4.0" 18°10'8.8"
19	PKP na az. 82° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°42'4.7" 18°10'5.2"
20	GKP w odległości poziomej 57m od anteny radioliniowej az. 45°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'6.1" 18°10'4.4"
21	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°42'6.1" 18°10'3.0"
22	GKP w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°42'7.6" 18°10'3.4"
23	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°42'8.6" 18°10'3.7"
-	GKP w odległości poziomej 487m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°42'20.2" 18°10'7.0"
-	GKP w odległości poziomej 485m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°42'1.8" 18°10'27.8"
-	GKP w odległości poziomej 488m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°41'48.5" 18°10'2.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 486m od anteny sektorowej az. 260°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°42'1.8" 18°9'37.1"
---	--	-----	-------	-------	-------	-------	------	--------------------------

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-03: 30.6% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-04: 31.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1373 (67504N!) CHELMCE (PKA_OPATOWEK_CHELMCE), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. J. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1373 (67504N!) CHELMCE (PKA_OPATOWEK_CHELMCE) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PKA_OPATOWEK_CHELMCE (67504NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
1373 (67504NI) CHELMCE (PKA_OPATOWEK_CHELMCE)

Dokumentacja fotograficzna