

Poznań, dn. 2025-10-27

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starosta Kaliski
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **44304 (67257N!) PKA_BLIZANOW_PIOTROW** zlokalizowanej w miejscowości PIOTRÓW 58. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	34251
2.	28571
3.	34251
4.	28571
5.	34251
6.	28571
7.	12914

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°3'45.2" 51°49'2.9"	700/800/900/ 1800/2100	44	34251	100	0-10/0-10/ 0-10/2-12/ 2-12
2.	18°3'45.2" 51°49'2.9"	700/800/900/ 2600	44	28571	100	0-10/0-10/ 0-10/2-12
3.	18°3'45.1" 51°49'2.8"	700/800/900/ 1800/2100	44	34251	210	0-10/0-10/ 0-10/2-12/ 2-12
4.	18°3'45.1" 51°49'2.8"	700/800/900/ 2600	44	28571	210	0-10/0-10/ 0-10/2-12
5.	18°3'45.1" 51°49'2.9"	700/800/900/ 1800/2100	47	34251	325	0-10/0-10/ 0-10/2-12/ 2-12
6.	18°3'45.1" 51°49'2.9"	700/800/900/ 2600	47	28571	325	0-10/0-10/ 0-10/2-12
7.	18°3'45.2" 51°49'2.9"	23000	46	12914	146*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat





AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6950/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 44304 (67257N!) PKA_BLIZANOW_PIOTROW

Adres: PIOTRÓW 58, Powiat kaliski, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-10-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PIOTRÓW 58.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44304 (67257N!) PKA_BLIZANOW_PIOTROW w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m.n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/900/1800/2100	AQU4518R25v18 Huawei	1	100	0-10**/0-10**/0-10**/2-12**/2-12**	44	34251
2	700/800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	100	0-10**/0-10**/0-10**/2-12**	44	28571
3	700/800/900/1800/2100	AQU4518R25v18 Huawei	1	210	0-10**/0-10**/0-10**/2-12**/2-12**	44	34251
4	700/800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	210	0-10**/0-10**/0-10**/2-12**	44	28571
5	700/800/900/1800/2100	AQU4518R25v18 Huawei	1	325	0-10**/0-10**/0-10**/2-12**/2-12**	47	34251
6	700/800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	325	0-10**/0-10**/0-10**/2-12**	47	28571

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t. [m]
1	RTN XMC-5D 23G 56MHz XPIC Huawei	23	12914	A23D06 Huawei	0,6	146	46

7.4. Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie telefonii komórkowej (703MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-10-21	11:25-12:35	10.8	12.0	60.3	63.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mienniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadcstwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWIMP/W/389/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-31	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-14	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	L4- L41.4180.14.2017.3086.2	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	1.3	2	0.07	51°49'3.7" 18°3'44.3"
2	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	1.2	1.9	0.07	51°49'1.9" 18°3'44.3"
3	GKP w odległości poziomej 32m od anteny radioliniowej az. 146°	2.0	1.2	1.9	0.07	51°49'1.9" 18°3'46.1"
4	GKP w odległości poziomej 90m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'5.2" 18°3'42.5"
-	GKP w odległości poziomej 143m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'6.6" 18°3'40.7"
-	GKP w odległości poziomej 270m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	1.2	1.9	0.07	51°49'10.2" 18°3'37.1"
7	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'0.1" 18°3'42.8"
-	GKP w odległości poziomej 145m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°48'58.7" 18°3'41.4"
-	GKP w odległości poziomej 251m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°48'55.8" 18°3'38.5"
10	GKP w odległości poziomej 77m od anteny radioliniowej az. 146°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'0.8" 18°3'47.5"
11	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.2	1.9	0.07	51°49'2.6" 18°3'46.8"
12	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'2.3" 18°3'50.0"
-	GKP w odległości poziomej 144m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'2.3" 18°3'52.6"
-	GKP w odległości poziomej 256m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'1.6" 18°3'58.3"
15	PKP na az. 74° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'3.4" 18°3'47.2"
16	PKP na az. 13° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	1.3	2	0.07	51°49'4.4" 18°3'45.7"
17	PKP na az. 269° w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'3.0" 18°3'44.3"
18	PKP na az. 292° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°49'3.7" 18°3'41.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°49'3.7" 18°3'44.3"
2	GKP w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 210°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°49'1.9" 18°3'44.3"
3	GKP w odległości poziomej 32m od anteny radioliniowej az. 146°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°49'1.9" 18°3'46.1"
4	GKP w odległości poziomej 90m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'5.2" 18°3'42.5"
-	GKP w odległości poziomej 143m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'6.6" 18°3'40.7"
-	GKP w odległości poziomej 270m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°49'10.2" 18°3'37.1"
7	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'0.1" 18°3'42.8"
-	GKP w odległości poziomej 145m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°48'58.7" 18°3'41.4"
-	GKP w odległości poziomej 251m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°48'55.8" 18°3'38.5"
10	GKP w odległości poziomej 77m od anteny radioliniowej az. 146°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'0.8" 18°3'47.5"
11	GKP w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°49'2.6" 18°3'46.8"
12	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'2.3" 18°3'50.0"
-	GKP w odległości poziomej 144m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'2.3" 18°3'52.6"
-	GKP w odległości poziomej 256m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'1.6" 18°3'58.3"
15	PKP na az. 74° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'3.4" 18°3'47.2"
16	PKP na az. 13° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°49'4.4" 18°3'45.7"
17	PKP na az. 269° w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'3.0" 18°3'44.3"
18	PKP na az. 292° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°49'3.7" 18°3'41.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z Klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 56.4% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44304 (67257N!) PKA_BLIZANOW_PIOTROW, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Koniec sprawozdania






Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
44304 (67257N!) PKA_BLIZANOW_PIOTROW

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PKA_BLIZANOW_PIOTROW (67257N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
44304 (67257N!) PKA_BLIZANOW_PIOTROW

Dokumentacja fotograficzna